



VOORBEREIDING ONDERGROND

Voor het beste eindresultaat geldt dat de ondergrond geheel vlak moet zijn. Eventuele oneffenheden, zoals naden, gaten en scheuren dienen te worden weggewerkt (plamuren, glad maken en schuren).

Sterk zuigende ondergronden zoals o.a. gips, beton en pleisterwanden moeten worden voorbehandeld. Wij raden aan dergelijke ondergronden altijd voor te strijken met XXL Primer.

De ondergrond dient verder droog, schoon, vast, stof- en vetvrij en egaal van kleur (in een lichte kleur) te worden opgeleverd.

ONDERGROND TESTEN

Controleer het vochtgehalte van de wand. Deze mag niet hoger zijn dan 4%. Schimmel en vochtplekken moeten verholpen zijn, voordat men begint met het aanbrengen van de lijm.

Zuigkracht van de wand kunt u testen door met een plantenspuit water op de muur te spuiten. Druppelt het water van de wand, dan is deze zwak of niet zuigend. Is het water na 5 minuten verdwenen, dan heeft u een normaal zuigende wand. Indien het water binnen 5 minuten volledig is verdwenen, dan is dit een sterk absorberende wand. Deze dient u eerst met Primer te behandelen!

Wij adviseren zuigende ondergronden altijd voor te strijken met XXL Primer.

VOORBEREIDING VAN VEEL VOORKOMENDE ONDERGRONDEN

- Stucwerk moet volledig droog zijn en vervolgens behandeld worden met een geschikte voorstrijkmiddel, zoals onze XXL Primer.
- Beton moet voorzien worden van stucwerk, omdat in beton vaak luchtgaten zitten waardoor luchtballen kunnen ontstaan in het behang. Na volledige uitdroging van het stucwerk dient u de ondergrond voor te behandelen met XXL Primer.
- MDF platen moeten geplamuurd, geschuurd en gegrond worden (bijvoorbeeld met acrylverf)! Hierdoor wordt de zuigkracht van de ondergrond opgeheven en heeft u te maken met een niet absorberende ondergrond.
- Een poreus ondergrond kan veel lijm absorberen, waardoor er geen goede hechting ontstaat. Het voorlijmen of voorstrijken om een onregelmatige of te sterke zuigkracht van dergelijke wanden op te vangen, is slechts een kleine inspanning in vergelijking met de problemen of het meerwerk die anders later kan ontstaan. Zoals het loslaten van de wandbekleding.

De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven; doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen.

Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Mocht u vragen hebben betreft deze informatie dan vragen wij u contact op te nemen met ons via onze klantenservice via service@xxlfotobehang.nl. De contactgegevens vindt u op www.xxlfotobehang.nl.

Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord via e-mail of telefonisch.

